

THORN

Catalogo Generale

2015/2016



StyLED



www.thornlighting.it/STYL

Una gamma di armature a LED versatili ed a lunga durata, con ottiche R-PEC per l'illuminazione di strade di varie tipologie



Rotatoria Corigliano Calabria, Cosenza

- La dimmerazione integrata e il sistema di monitoraggio remoto ottimizzano il consumo energetico secondo le necessità
- Ottica e piastra in due compartimenti separati, IP66, per una gestione del calore ottimale
- Design concepito per i Led in termini di dissipazione e distribuzione luminosa

Materiali / finitura

Corpo e braccio: alluminio pressofuso, grigio chiaro testurizzato verniciato a polvere (Akzo 150)
Chiusura: vetro temprato, trattamento autopulente su richiesta

Installazione / Montaggio

L'apparecchio si monta sul braccio (corto o lungo) tramite 2 viti all'interno del braccio. Il braccio (corto o lungo) si monta su un innesto Ø60x90mm. La giunzione è assicurata con 2 file di 3 prigionieri a 120°. Pressacavo per cavo da Ø8 a 13mm. Accesso alla piastra possibile in loco dopo lo sbloccaggio delle viti. Accesso al sistema ottico possibile dopo lo sbloccaggio delle viti. Consegnato pronto da installare con distribuzione luminosa pre-impostata. Apparecchio e braccio consegnati in scatole separate.

Tabella referenze

Fornito completo di LED. Ordinare gli apparecchi con il relativo braccio

Descrizione	P (kg)	Codice SAP
StyLED corto NR		
STYLED S 24L50 NR 740 CL2	12.80	96270296
STYLED S 24L70 NR 740 CL2	12.80	96270299
STYLED S 24L35 BP NR 740 CL2	12.80	96270301
STYLED S 24L50 BP NR 740 CL2	12.80	96270302
STYLED S 24L70 BP NR 740 CL2	12.80	96270305
STYLED S 24L35 NR 740 CL2	12.80	96270295
StyLED corto WS		
STYLED S 24L35 WS 740 CL2	12.80	96270307
STYLED S 24L50 WS 740 CL2	12.80	96270308
STYLED S 24L70 WS 740 CL2	12.80	96270311
STYLED S 24L35 BP WS 740 CL2	12.80	96270313
STYLED S 24L50 BP WS 740 CL2	12.80	96270314
STYLED S 24L70 BP WS 740 CL2	12.80	96270317
StyLED lungo NR		
STYLED L 48L35 NR 740 CL2	16.20	96270319
STYLED L 48L50 NR 740 CL2	16.20	96270320
STYLED L 48L35 BP NR 740 CL2	16.20	96270323
STYLED L 48L50 BP NR 740 CL2	16.20	96270324
STYLED L 72L35 NR 740 CL2	16.40	96270335
STYLED L 72L50 NR 740 CL2	16.40	96270336
STYLED L 72L35 BP NR 740 CL2	16.40	96270339
STYLED L 72L50 BP NR 740 CL2	16.40	96270340



Lampade

LED 39-129W

Normative

CE EN 60598 EN40 IP66 IK08

Descrizione	P (kg)	Codice SAP
StyLED lungo WS		
STYLED L 48L35 WS 740 CL2	16.00	96270327
STYLED L 48L50 WS 740 CL2	16.00	96270328
STYLED L 48L35 BP WS 740 CL2	16.00	96270331
STYLED L 48L50 BP WS 740 CL2	16.10	96270332
STYLED L 72L35 WS 740 CL2	16.20	96270343
STYLED L 72L50 WS 740 CL2	16.10	96270344
STYLED L 72L35 BP WS 740 CL2	16.20	96270347
STYLED L 72L50 BP WS 740 CL2	16.30	96270348
StyLED Bracci		
STYLED BRAX1 MA60 MTP	3.70	96258737
STYLED BRAX2 MA60 MTP	4.10	96258738
STYLED BRAX2 MA60 1.00M	12.30	96258740
STYLED BRA MWA	2.50	96258744
STYLED BRA COL (-2M)	4.40	96258746
STYLED BRAX1 MA60 1.00M	7.40	96258739
STYLED BRA COL (-4M)	3.80	96259649

Per leggere meglio le nostre tabelle referenze utilizzare la descrizione SAP, all'interno della copertina anteriore e posteriore. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito www.thornlighting.it e cercate i nostri prodotti.

